

【传送用】小型传送带用链条·接头链节

【传送用】工程塑料链条/专用链轮

Order 订货示例

型式 (Type) - No. - 节数

RD-CWLL40A - 200

RD-CVP - L40

Order 订货示例

型式 (Type) - No. - 节数

RD-CWLED40 - 250

RD-CWLE - 300

RD-CWLES20

小型传送带用链条

●带附件单侧型 RD-CWLL□□A (全链节带附件)

●带附件双侧型 RD-CWLTL□□A (全链节带附件)

RD-CWLL□□B (每2节带附件)

RD-CWLTL□□B (每2节带附件)

RD-CWLL□□C (每4节带附件)

RD-CWLTL□□C (每4节带附件)

材质 钢

*附带接头链节, 需自行安装。 No.80变为开口销。

◎目标链条请勿与国标链轮配合。 ◎附件仅可用作传送用途。请与传送用链轮组合使用。

型式	No.	公称型号	节数	节距	销			附件					容许最大张力 kN (kgf)
					L1	L2	t	C	X	Y	N	d	
RD-CWLL (单侧型)	40	A (全链节)	4~	12.7	8.07	9.48	1.5	7.9	12.7	17.4	9.5	3.6	2.75 (280)
RD-CWLL (单侧型)	50	B (每2节)	4~	15.875	10.17	11.63	2	10.3	15.9	22.3	12.7	5.2	4.41 (450)
RD-CWLTL (双侧型)	60	C (每4节)	4~	19.05	12.7	14.2	2.4	11.9	19.05	27.2	15.9	5.2	6.28 (640)
RD-CWLTL (双侧型)	80		4~	25.4	16.15	19.25	3.2	15.9	25.4	35.2	19.1	6.8	10.69 (1090)

*请指定全链节带附件型和每2节带附件型的节数为2的倍数, 指定每4节带附件型的节数为4的倍数。

1条的节数

型式	No.	1条的节数
RD-CWLL	40	240(周长3048mm)
RD-CWLL	50	192(周长3048mm)
RD-CWLTL	60	160(周长3048mm)
RD-CWLTL	80	120(周长3048mm)

长尺寸(1条以上)时, 以条为单位进行包装。
 (例)RD-CWLL50A-300时, 由192节(附带接头链节)+108节(附带接头链节)2部分构成。(分别附带接头链节。)

小型传送带用链条专用接头链节

RD-CVP-L RD-CVP-T

材质 钢

Type	No.
RD-CVP-L (单侧型)	40
RD-CVP-L (单侧型)	50
RD-CVP-T (双侧型)	60
RD-CVP-T (双侧型)	80

交货期 报价确定

工程塑料链条1列型 RD-CWLED

◎链轮请使用40B、60B系列。

◎仅箭头方向能弯曲, 相反侧不能弯曲。
 ◎RD-CWLEP60已变更为RD-CWLED60。销的形状由圆形变更为D形。
 ◎由于产品弯曲角度的限制, 请选用齿数14以上的链轮。

材质 链条: 聚酰胺 销: SUS304

工程塑料链条1列型

型式	节数指定	P	C	W	H	h1	h2	1条节数
RD-CWLED 40	4~	12.7	7.95	20	12.7	6.7	6	240(周长3048mm)
RD-CWLED 60	4~	19.05	12.7	30	17.3	8.8	8.5	160(周长3048mm)

◎请指定节数。
 ◎长尺寸(超过1节)时, 包装构成如下所示。
 <例1> RD-CWLED40-300时, 由240节+60节两部分构成。
 <例2> RD-CWLED40-500时, 由240节×2+20节三部分构成。

型式	容许链条速度 (m/min)	容许张力 (N)	滑动摩擦系数 f1	参考重量 (kg/m)	使用温度 (°C)
RD-CWLED 40	60	441	0.25	0.32	-5~65
RD-CWLED 60	60	882	0.25	0.72	-5~65

工程塑料链条2列型 RD-CWLE

◎链轮请使用RD-CWLES。

◎仅箭头方向能弯曲, 相反侧不能弯曲。
 ◎由于产品弯曲角度的限制, 请选用齿数14以上的链轮。

材质 链条: 聚酰胺 销: 碳素钢(光泽镀锌)

工程塑料链条2列型

型式	节数指定	P	C	W	H	h1	h2	d	1条节数
RD-CWLE	4~	12.7	14.4	32	12.7	6.4	6.3	4	240(周长3048mm)

◎请指定节数。
 ◎长尺寸(超过240节)时, 包装构成如下所示。
 <例1> RD-CWLE-300时, 由240节+60节两部分构成。
 <例2> RD-CWLE-500时, 由240节×2+20节三部分构成。

型式	容许链条速度 (m/min)	容许张力 (N)	滑动摩擦系数 f1	参考重量 (kg/m)	使用温度 (°C)
CWLE	60	1270	0.25	0.55	-5~65

工程塑料链条2列型专用链轮 RD-CWLES

轴孔规格 (新JIS键+螺纹孔)
 ◎齿顶和键槽的偏差为±0.5mm

材质: 相当于S45C 表面处理: 光泽镀锌

型式	Type	dH7	Do	P.C.D.	齿底距离 DB	齿数	参考重量 (kg)
RD-CWLES	20		68	65.1	57.15	16	0.6
	25						
	30						

轴孔加工N规格

轴孔直径 d	键槽 b2×t2	固定螺丝 M
20	6×2.8	6
25	8×3.3	8
30	8×3.3	8

◎附带固定螺丝

交货期 报价确定