

丝杠支座组件 固定侧·方型

—标准型—

Order 订货示例 **型式 (Type · No.)**
RD-OFBAS12

Type	材质		表面处理
	①③	⑥⑦	①③⑥⑦
RD-OFBAS	S45C	SS400	四氧化三铁保护膜
RD-OFBAB			无电解镀镍
RD-OFBAO			低温镀黑铬

构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	角接触球轴承5级	1套
③	轴承盖	1
④	油封	2
⑤	内六角螺栓*	4
⑥	调整环	2
⑦	紧固螺帽(带锁紧螺丝)	1

④ d=6不带④油封。
⑤ d=8带一个④油封。
⑥ ①②③④为一体结构，请勿拆卸。
⑦ BAB-WR的轴承内已封入低尘润滑脂。
* BAB-WR·BAB-WN的⑤螺栓为不锈钢型。

型式		d	L	L1	L2	L3	B	H	h	B1	H1	P	d1	d2	ℓ	M (细牙螺纹)	T	油封适用轴径	
RD-OFBAS RD-OFBAB RD-OFBAO	6	6	20	—	22.5	3.5	42	25	13	18	20	30	5.5	9.5	11	M6×0.75	12	—	
	8S	8	23	—	26	4	52	32	17	25	26	38	6.6	11		M8×1.0	14	10	
	8																		11.5
	10S	10	24	6	29.5	6	70	43	25	36	35	52	9	14	M10×1.0	17	12		
	10																		14
	12	12														M12×1.0	19	15	
	15	15	25	6	38	5	80	50	*30	41	40	60	11	17	M15×1.0	22	20		
20	20	42	10	52	10	95	58	56		45	75				M20×1.0	30	25		
25	25	48	13	59	14	105	68	35		66	25	85			11	—	M25×1.5	35	31



丝杠支座组件 支持侧型·方型 <标准型·便利性>

—标准型·带扣环型—

Order 订货示例 **型式 (Type · No.)**
RD-OFBHG12

Type	材质	表面处理
标准型		
RD-OFBHG	S45C	四氧化三铁保护膜
RD-OFBHM		无电解镀镍
RD-OFBHP		低温镀黑铬

④ No.1022~25未进行沉孔加工。

构成零件

编号	零件名称	数量
①	固定座	1
②	径向轴承	1
③	扣环(STWN·S)	1

④ BAB-NR的轴承是已封入低尘润滑脂的不锈钢轴承。
* BAB-NR·BAB-NM③④扣环为不锈钢型。

型式		d	L	B	H	h	B1	H1	P	V	d1	d2	ℓ	轴承型号	使用扣环
RD-OFBHG RD-OFBHM RD-OFBHP	6	6	12	42	25	13	18	20	30	17	5.5	9.5	11	P606ZZ	KDAN·S6
	8	8	15	52	32	17	25	26	38	26	6.6	11		P608ZZ	KDAN·S8
	10	10	20	70	43	25	36	24	52	26	9	—		P6000ZZ	KDAN·S10
	12	12												P6002ZZ	KDAN·S15
	15	15												P6204ZZ	KDAN·S20
	20	20	26	95	58	*30	56	30	75	47	11	—	—	P6205ZZ	KDAN·S25
	25	25	30	105	68	35	66	25	85	52	—	—	—	—	—

Type	材质	表面处理
带扣环型		
RD-OFBFB	S45C	四氧化三铁保护膜
RD-OFBFM		无电解镀镍

④ No.1022~25未进行沉孔加工。

构成零件

编号	零件名称	数量
①	固定座	1
②	径向轴承	1
③	扣环(STWN·S)	1
④	扣环(RTWN·S)	1

型式		d	L	B	H	h	B1	H1	P	V	d1	d2	ℓ	带扣环型		轴承型号	使用扣环			
Type	No.														G	固定扣环				
RD-OFBFB RD-OFBFM	6	6	12	42	25	13	18	20	30	17	5.5	9.5	11	3	KSPN·S17	P606ZZ	KDAN·S6			
	8	8	15	52	32	17	25	26	38	26	6.6	11						KSPN·S22	P608ZZ	KDAN·S8
	10	10	20	70	43	25	36	24	52	26	9	—						KSPN·S26	P6000ZZ	KDAN·S10
	12	12													4	KSPN·S32	P6002ZZ	KDAN·S15		
	15	15															KSPN·S47	P6204ZZ	KDAN·S20	
	20	20	26	95	58	30	56	30	75	47	11	—	—	4.5	KSPN·S52	P6205ZZ	KDAN·S25			
	25	25	30	105	68	35	66	25	85	52	—	—	—	—	—	—	—			

